

Napomene:

- Savjetuje se navedene zadatke riješiti odmah nakon predavanja
- Savjetuje se ne gledati rješenja prije nego što se pokuša samostalno riješiti zadatke

14. Vježbe uz predavanja

1. Što će se ispisati sljedećim programom:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int a = 2, x = 10;
    int *p = &a;
    x += *p * 3;
    printf ("%d %d\n", *p, x);
    return 0;
}
```

2. Što će se ispisati sljedećim programom:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int a = 10, b = 20, *c = &a, *d = &b;
    c = &b;
    d = &a;
    *c = *d + 5;
    *d = *c + 3;
    printf ("%d %d %d %d\n", a, b, *c+1, *d+1);
    return 0;
}
```

3. Što je neispravno u sljedećem programu:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int a, b, *c = &a;
    short x, y = 10, *z = &x;
    c = &b;
    z = &y;
    *c = 20;
    *z = 30;
    c = &y;
    printf ("%d %d\n", *c, *z);
    return 0;
}
```

4. Što će se ispisati sljedećim programom:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int polje[4] = {3, 6, 9, 12};
    int *p1, *p2, *p3;
    p1 = &polje[0];
    p2 = &polje[1];
    p3 = &polje[3];
    printf ("%d %d %d %d %d\n", *p1, *p2, *p3, *(p2 - 1), *p2 - 1);
    return 0;
}
```

5. Što će se ispisati sljedećim programom:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int polje[4][2] = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24};
    int *p1, *p2, *p3;
    p1 = &polje[0][0];
    p2 = &polje[1][0];
    p3 = &polje[3][1];
    printf ("%d %d %d %d %d\n", *p1, *p2, *p3, *(p1 + 1), *p1 + 1);
    return 0;
}
```

6. Što će se ispisati sljedećim programom:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int polje[3][2] = {3, 6, 9, 12, 15, 18};
    int *p = polje[0];
    int i1 = *p;
    int i2 = (*p)++;
    int i3 = *p;
    int i4 = *++p;
    int i5 = *p;
    int i6 = *p++;
    int i7 = *(p-1);
    int i8 = *p;
    printf ("%d %d %d %d %d %d %d %d\n", i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8);
    return 0;
}
```

7. Što će se ispisati sljedećim programom:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int polje[3][2] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
    int *p = &polje[1][1], i = 5;
    printf ("%d\n", *(p + --i));
    printf ("%d\n", *--p + --i);
    return 0;
}
```

8. Izrazima zamijenite upitnike u printf naredbi kojom će se ispisati članovi glavne dijagonale matrice x . Članovima matrice **mora** se pristupati preko pokazivača p :

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x[4][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16};
    int *p = &x[0][0];
    printf("%d %d %d %d\n", ?, ?, ?, ?);
    return 0;
}
```

9. S tipkovnice upisati cijeli broj n iz intervala $[5, 10]$. Generirati kvadratnu matricu dimenzija $n \times n$ kojoj su svi elementi glavne i sporedne dijagonale, elementi prvog i zadnjeg retka, te prvog i zadnjeg stupca postavljeni na vrijednost 1, a svi ostali elementi matrice postavljeni na vrijednost 8. Generiranu matricu ispisati na zaslon. **Elementima matrice pristupati isključivo pomoću pokazivača.** Npr. ako korisnik preko tipkovnice za n unese broj 7, na zaslon treba ispisati:

```
1 1 1 1 1 1 1
1 1 8 8 8 1 1
1 8 1 8 1 8 1
1 8 8 1 8 8 1
1 8 1 8 1 8 1
1 1 8 8 8 1 1
1 1 1 1 1 1 1
```

Ovaj zadatak se od zadatka br. 3 iz prethodne vježbe razlikuje jedino u tome što se elementima matrice mora pristupati pomoću pokazivača.

10. S tipkovnice, uz kontrolu, učitati broj redaka m i broj stupaca n cjelobrojne matrice. Broj redaka mora biti iz intervala $[3, 6]$, a broj stupaca iz intervala $[4, 10]$. Nakon toga učitati članove matrice. Jednodimenzionalno polje nps napuniti vrijednostima najmanjih članova matrice u pojedinim stupcima, a jednodimenzionalno polje npr napuniti vrijednostima najmanjih članova matrice u

pojednim retcima. Ispisati učitane matricu, a zatim članove polja `nps` i članove polja `npr`. Članovima svih polja mora se pristupati isključivo preko pokazivača.

Primjer: ako je učitana matrica ($m=4$, $n=5$)

```
1 2 3 4 5
2 0 3 7 2
8 1 5 4 3
4 2 2 9 3
```

program treba ispisati:

```
matrica:
```

```
1 2 3 4 5
2 0 3 7 2
8 1 5 4 3
4 2 2 9 3
```

```
polje nps:
```

```
1 0 2 4 2
```

```
polje npr:
```

```
1 0 1 2
```

Ovaj zadatak se od zadatka br. 4 iz prethodne vježbe razlikuje jedino u tome što se elementima matrice mora pristupati pomoću pokazivača.

Rješenja svih zadataka provjeriti prevođenjem i testiranjem vlastitih programa!

Rješenja:

Rješenje 3. zadatka

Neispravna je naredba

```
c = &y;
```

c je "pokazivač na short", a pridružuje mu se adresa varijable koja je tipa int.

Rješenje 8. zadatka

Kad bi bilo dopušteno članovima polja pristupati pomoću indeksa, tada bi se napisalo:

```
printf("%d %d %d %d\n", x[0][0], x[1][1], x[2][2], x[3][3]);
```

Članovima polja se također može pristupiti preko pokazivača. Pokazivač p sadrži adresu elementa x[0][0]. Do adrese elementa x[1][1] dolazimo tako da preskočimo sve elemente u prvom retku (ima ih 1*4) i jedan element iz drugog retka, tj. adresi p pribrojimo 1*4+1. Do adrese elementa x[2][2] dolazimo tako da preskočimo sve elemente u prva dva retka (ima ih 2*4) i dva elementa iz trećeg retka, tj. adresi p pribrojimo 2*4+2. Itd.

```
printf("%d %d %d %d\n", *(p+4*0+0), *(p+4*1+1), *(p+4*2+2), *(p+4*3+3));
```

ili

```
printf("%d %d %d %d\n", *(p), *(p+5), *(p+10), *(p+15));
```

Rješenje 9. zadatka

```
#include <stdio.h>
#define MAXDIM 10

int main() {
    int i, j, n;
    int mat[MAXDIM][MAXDIM];
    int *p = &mat[0][0]; /* ili: int *p = mat[0] */

    /* učitavanje n */
    do {
        printf("Upisite n:");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 1 || n > MAXDIM);

    /* generiranje matrice */
    for (i = 0; i < n; i++)
```

```
for (j = 0; j < n; j++)
    if (i == j || i == n-1-j || j == 0 || i == 0 || j == n-1 || i == n-1)
        *(p + i*MAXDIM + j) = 1;
    else
        *(p + i*MAXDIM + j) = 8;

/* ispis matrice */
for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++)
        printf("%d ", *(p + i*MAXDIM + j));
    printf("\n");
}

return 0;
}
```

Česta pogreška pri rješavanju ovog zadatka (i sličnih zadataka) jest da se članu matrice `mat[i][j]` pokuša pristupiti pomoću izraza

```
*(p + i*n + j)
```

To je pogrešno! Redak matrice `mat` sadrži `MAXDIM` članova, a ne `n` članova. Izraz bi bio dobar jedino u slučaju kada korisnik za `n` upiše vrijednost jednaku `MAXDIM`.

Rješenje 10. zadatka

```
#include <stdio.h>

#define MAXRED 6
#define MAXSTUP 10

int main() {
    int i, j, m, n;
    int mat[MAXRED][MAXSTUP], *pmat = &mat[0][0];
    int nps[MAXSTUP], *pnps = &nps[0], npr[MAXRED], *pnpr = &npr[0];

    do {
        printf("Upisite m[3,6] i n[4,10]: ");
        scanf("%d %d", &m, &n);
    } while (m < 3 || m > 6 || n < 4 || n > 10);

    printf("Upisite članove matrice po retcima: ");

    for (i = 0; i < m; i++)
        for (j = 0; j < n; j++)
            scanf("%d", pmat + i*MAXSTUP+j);

    /* odredi najmanji član u svakom stupcu */
    for (j = 0; j < n; j++) {
        /* u svakom stupcu j obavi sljedeće */

        /* pretpostavi da je prvi član u j-tom stupcu najmanji član tog stupca */
```

```
*(pnps + j) = *(pmat + 0*MAXSTUP+j);

for (i = 1; i < m; i++)
    if (*(pmat + i*MAXSTUP+j) < *(pnps + j))
        *(pnps + j) = *(pmat + i*MAXSTUP+j);
}

/* odredi najmanji clan u svakom retku */
for (i = 0; i < m; i++) {
    /* u svakom retku i obavi sljedece */

    /* pretpostavi da je prvi clan u i-tom retku najmanji clan tog retka */
    *(pnpr + i) = *(pmat + i*MAXSTUP+0);
    for (j = 1; j < n; j++)
        if (*(pmat + i*MAXSTUP+j) < *(pnpr + i))
            *(pnpr + i) = *(pmat + i*MAXSTUP+j);
}

printf("\nmatrica:\n");
for (i = 0; i < m; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++)
        printf("%4d", *(pmat + i*MAXSTUP+j));
    printf("\n");
}
printf("\npolje nps:\n");
for (j = 0; j < n; j++)
    printf("%4d", *(pnps + j));
printf("\n");

printf("\npolje npr:\n");
for (i = 0; i < m; i++)
    printf("%4d", *(pnpr + i));
printf("\n");

return 0;
}
```

Česte pogreške pri rješavanju ovog zadatka (i sličnih zadataka) jesu da se članu matrice `mat[i][j]` pokuša pristupiti pomoću izraza

```
*(pmat + i*n + j)
```

ili

```
*(pmat + i*MAXRED + j)
```